

							
	GLS	GDA	GDR	ISOLSBARRA	K SERIES	GMT	ISOLFLEX
							
Prąd znamionowy Nominal current	25 - 63 A	63 - 2500 A	100 - 2500 A	630 - 6300 A	1000 - 5000 A	800 - 5000 A	800 - 6300 A
Typ Type	Oświetleniowe Lighting	Dystrybucyjne Distribution	Dystrybucyjne Distribution	Przesyłowe Transport	Przesyłowe Transport	Przesyłowe SN M.V. transport	Elastyczne Flexibles
Napięcie pracy Operational voltage	400 V	690 V	690 V	1000 V	1000 V	7,2/24 kV	1000 V
Napięcie izolacji Insulation voltage	500 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	7,2/24 kV	1000 V
Materiał przewodników Conductors material	CU	AL	CU	AL/CU	AL/CU	CU	AL/CU
Liczba przewodników Conductors number	2 - 4 - 6 - 8	4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5	3	4 - 5
Przekrój N Neutral cross section	100%	100%	100%	50% 100% 200%	100%	--	50% 100% 200%
Przekrój PE PE cross section	> 100%	> 100%	> 100%	Do 100% Up to 100%	> 100%	> 100%	Do 100% Up to 100%
Materiał obudowy Housing material	AL	AL	AL	FE/AL/INOX	AL	AL/INOX	--
Gniazda odpływowe Plug in points	Tak Yes	Tak Yes	Tak Yes	Tak Yes	Tak Yes	Nie No	Nie No
Kasety odpływowe Tap off boxes up to	32 A	1600 A	1600 A	2000 A	2000 A	--	--
Max I_{cw} dla 1s Max I _{cw} for 1s	3,2 kA (0,1s)	50 kA	60 kA	240 kA	240 kA	70 kA	240 kA
Max szczytowy I_{cw} Max peak I _{cw}	4,8 kA	110 kA	126 kA	500 kA	500 kA	154 kA	500 kA
Stopień ochrony IP IP protection degree	55	52/55	52/55	42/55/66/68	42/55	42/55/66	--